



גידור אתרי בנייה

גידורי אתרי בנייה מיועדות הן להגנת העובדים והן על הציבור, אי לכך המחוקק מחייב גידורם של אתרי הבניה השונים. הגידור נדרש לתת מענה למספר מטרות עיקריות שהם:

הגנת הציבור, הגנת העובדים, הגנת הסביבה ואבטחת האתר

בנוסף נועד לשמש באופן זמני כהגנה מפני פגיעות פיזיות שונות בעת פעילויות כגון: הריסה, חפירה, בניה, אתרי עירום של חומרי בניה ותחזוקה. כמו כן הגידור משמש לאבטחת האתר עצמו. ככל שהדבר מעשי יש למנוע מהציבור כניסה לאתרי בניה/עבודה, והתקרבות לפעילויות העבודה באתרים השונים. כאשר הדבר אינו מעשי, יש לנקוט באמצעי מנע באתרים עצמם כדי למנוע ולמזער סיכונים פוטנציאליים מהציבור.

סיכונים ספציפיים הבאים הנוצרים והמתקיימים באתרי בנייה חייבים להילקח בחשבון, הסיכונים כוללים בין השאר את העבודות הבאות, אבל לא מוגבלים רק להם:

חפירות פתוחות, פתחים ובורות

נפילה מגובה/חפצים נופלים

מכונות וכלי רכב

אבק ורעש מזיק

סיכוני חשמל, גישה לחומרים מסוכנים, חומרים דליקים, ציוד ושטחים ללא השגחת אדם

פעילות או חשיפה לציוד בעבודה

פסולת בניין, אריזות של חומרים מסוכנים, שאריות אסבסט

תכנון

תכנון העבודות באתר צריכות לכלול תכנון הגידור המתאים וביצועו לפני תחילת העבודות באתר, על מנת למנוע כניסה לציבור ואפשרות להיפגע.

בחירת סוג הגידור תהיה בהתאם לדרישות התחיקה, הרישוי, והתנאים במקום. בבחירת הגידור יש להתחשב גם בנושאים הבאים:

קרבתו של אתר העבודה לאזורים ציבוריים

קירבה לאזורים בהם יש ילדים או, במקומות בהם נמצאים בעלי מודעות נמוכה לסיכונים (קירבה לבתי ספר, גנים)

הסכנות, סוגם, גודלם וטבעם באזורי העבודה

משך זמן העבודה

מיקום אפשרי להתקנה של הגדר ההיקפית וקביעת סוג הגדר הנדרשת



גידור

מערכת הגידור צריכה להקיף את כל אזור/אתר העבודה, הגידור אינו צריך להפריע לשדה הראייה של משתמשי/נהגי הדרך. אי הסתרה של רמזורים, תימרור ושילוט, מעברי חצייה להולכי רגל, ו/או כניסה ויציאה של כלי רכב מאתר העבודה. שערי הכניסה לאתרי העבודה יפתחו כלפי פנים.

בנוסף נדרש: התקנה של סימני אזהרה/שילוט כלליים והקשורים לסוגי העבודות, שילוט סכנה להולכי רגל/עוברי אורח והכוונתם למסלולי הליכה/מעבר בטוחים. השארת רוחב של 1.5 מטר לפחות בין הגידור לבין הכביש לצורך מעבר הולכי רגל, ללא מכשולים ו/או סכנות